

## Diora Piton 70/7500 Д opal 3K

Артикул: DP70D-O-3K



### Назначение

Общее и акцентированное освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, магазинов, автомоек. В комплекте с защитным стеклом могут быть использованы в качестве архитектурного освещения.

### О светильнике

- Устойчив к агрессивным средам
- КСС Д
- Рассеиватель из матового ударопрочного поликарбоната
- Снижение слепящего эффекта
- Прекрасное промышленное решение для выстраивания светильников в линию, имеются подвесное и настенное крепления
- Великолепно подходит для архитектурного освещения



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

По запросу комплектуется одним из пяти видов креплений: консольное крепление на трубу; поворотная лира; тросовый подвес; рым-болт; металлические скобы для накладного монтажа.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Рассеиватель крепится с помощью прижимных алюминиевых планок. Боковые крышки из литого под давлением алюминия имеют коэффициент расширения, идентичный материалу корпуса. Силиконовые уплотнители защищают источник питания от влаги.

#### Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического матового поликарбоната.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и драйвером в сборе [1 шт]. Крепление не входит в комплект поставки.

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн  
консоль  
поворотная  
Piton/Angar  
(комплект)



Кронштейн  
консольный  
Piton/Angar  
(комплект)



Кронштейн  
поворотный Piton  
(комплект)



Кронштейн Piton  
тросовый подвес  
(комплект)



Кронштейн Diora  
Piton рым-болт  
(комплект)



Скобы для  
накладного  
монтажа на стену  
Piton (комплект)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Мощность, Вт                                  | 70            |
| Световой поток, лм                            | 7500          |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 107           |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д  |
| Угол расходимости светового потока            | 100           |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 889 x 75 x 59 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 889 x 75 x 59 |
| Масса нетто, кг                               | 2.05          |
| Масса брутто, кг                              | 2.2           |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 980x89x91     |
| Объем упаковки, м³                            | 0.007937      |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264      |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60         |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370      |
| Марка светодиодов                             | Samsung       |
| Количество светодиодов, шт                    | 132           |
| Цветовая температура, К                       | 3000          |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80            |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95          |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1             |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..60       |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Класс энергоэффективности                     | A+            |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65          |
| Ударопрочность (IK)                           | 05            |
| Гарантийный срок, лет                         | 5             |
| Количество часов работы, ч                    | 100000        |

**diORA**

Diora Piton



косинусная Дора 100°x100°